# セラミック加工ステンレス断熱タンブラー（430ml）

**加工方法**

パッド　シルク　インクジェット

**レーザー**　差し替え　エンボス　転写

**※レーザー彫刻の為、印刷部分の色は指定できません。下地の色になります。**

◆イメージ（原寸）




（原寸）



名入れ範囲：W40×H40mm以内

この名入範囲内でデザインデータを作成してください。

## データを作成される方は、必ず事前にお読みください。

※入稿後にデータ修正が必要になった場合、別途費用が発生いたしますのでご注意ください。

版下として
対応可能なデータ

AI　PDF　EPS

※WordやExcel、PowerPoint等は使用できません。

### 【入稿形式について】

◆ソフトウェア：Adobe Illustrator
◆保 存 形 式 ：ai／pdf／eps　※最新バージョン対応可能です。
◆注 意 事 項 ：
- デザインは原寸サイズで作成をお願い致します。
- フォントは必ずアウトライン化してください。
- ドキュメントのカラーモードはCMYKで作成してください。
- 描画モードは「通常」にしてください。(乗算、オーバーレイ等不可)
- 不透明度は全て100%の状態で保存してください。
- 不要な内容は必ず削除し、オーバープリントは使用しないでください。
- 印刷内容に必ずトンボ(トリムマーク)をつけてください。
- 配置画像がある場合は、リンク切れにご注意ください。

◆ソフトウェア：Adobe Photoshop（配置画像）
◆保 存 形 式 ：psd／tiff／eps　※レイヤーをすべて結合してください。
◆カラーモード：CMYK　※特色印刷の場合はモノクロ二階調TIFF形式で保存してください。
◆解 像 度 ：実寸で350dpi以上
◆注 意 事 項 ：
- レーザー印刷、特色での多色印刷、箔押しは画像での入稿ができません。必ずパスがとれたaiデータでデザインを作成してください。
- 解像度が低い画像やカラーモードが異なるデータは、仕上がりイメージが変わってしまう可能性がございます。

**入稿前に必ずCHECK!!**

なるべくテンプレートにはめ込んでください。
テンプレートにはめ込まない場合は、これらの内容を網羅してください。

□画像データはご使用いただけません。
□パスデータでご作成ください。
□ベタ面多い場合、不備が出やすい可能性がございます。
□素材の色を反映しますので、色の指定ができません。

### 【その他注意事項】

- 印刷する商品の素材によっては、細かいデザインは印刷がかすれたり潰れる可能性がございます。
- ベタが多いデザイン、名入れ範囲より大きいデザイン名入れ範囲外への印刷、通常対応していない印刷方法等は印刷価格が変わる可能性がございます。必ず事前にお問い合わせください。
- 印刷範囲や印刷方法は改定される場合がございます。デザイン作成前に最新のテンプレートをダウンロードしてください。
- 入稿データに不備があると、再入稿していただかなければ作業が進行できません。ご理解とご協力をお願い致します。

2026/03/09